

COOL-LINE TIEFKÜHL-LAGERSCHRANK RN 400 GL

steckerfertig, statische Kühlung, 6 feste Verdampferroste, 1 Bodenrost

Artikel-Nr.: 451400600



Beschreibung

- Gewerbetiefkühlschrank mit statischer Kühlung, steckerfertig
- außen: weiß plastifiziertes Stahlblech
- innen: weiß
- tiefgezogener Innenbehälter aus hochfestem Kunststoff, ohne Schmutzfugen
- 1 selbstschließende Volltür, mit Aluprofil, Türanschlag rechts
- Schloss, durchgehende Griffmulde, mit werkzeugfrei wechselbarer Magnetdichtung
- PUR-Hartschaumisolierung, bis zu 70 mm
- elektronische Steuerung mit Digitalanzeige
- manuelle Abtauung
- serienmäßig mit 6 festen Verdampferrosten, B x T in mm: 425 x 412 und 1 Bodenrost, B x T in mm: 465 x 160, jeweils bis 25 kg belastbar
- 2 justierbare Stellfüße vorne und 2 Rollen hinten

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, B x T in mm: 465 x 160
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Transportrollen, hinten
- 6 x Verdampferrost, mit Aluminiumrahmen, feststehend, B x T in mm: 425 x 412

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Informationen

Artikelnummer: 451400600

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: plastifiziertes Stahlblech, weiß

Verkleidung innen: weiß

Bruttoinhalt: 400 l

Nettoinhalt: 221 l

Bruttogewicht: 83 kg

Nettogewicht: 73 kg

Temperaturbereich: -18 bis -23 °C bei 32 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 600

Tiefe außen: 625

Höhe außen: 1876

Tiefe bei geöffn. Tür: 1170

Breite Verpackung: 656

Tiefe Verpackung: 713

Höhe Verpackung: 2020

Technik

Kältemittel: R-290

Kältemittel Füllmenge: 105 g

Anschlusswert Elektro: 0,21 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung, Digitalanzeige

Energieverbrauch: 1,33 kWh/24h

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren