

COOL-LINE UMLUFT-GEWERBEKÜHLSCHRANK RCX 600 GL

für GN 2/1, steckerfertig mit Umluftkühlung

Artikel-Nr.: 451600700



Beschreibung

- Gewerbekühlschrank mit Umluftkühlung, steckerfertig
- außen CHR 1.4016
- innen weiß
- Volltür, Aluprofil, Schloss, Magnetdichtung, selbstschließend, Türanschlag rechts
- Energiesparisolierung, bis zu 70 mm
- elektronische Steuerung, Digitalanzeige
- Tauwasserverdunstung über Aggregatabwärme, automatische Abtauung
- serienmäßig mit 4 GN-Tragrosten 2/1, weiß rilsaniert, bis 20 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530 und 1 Bodenrost, weiß rilsaniert, B x T in mm: 502 x 200

Serienzubehör

- 1 x Bodenrost, B x T in mm: 502 x 200
- 2 x Füße, vorn, justierbar
- 2 x Transportrollen, hinten
- 4 x GN-Tragrost 2/1, bis zu 20 kg belastbar, B x T in mm: 650 x 530

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.
Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Energieeffizienz*

Lieferant: NordCap

Modell: RCX 600 GL

Art: vertikaler Kühlschrank, Niederleistungskühlschrank

Energieeffizienzklasse: A

Energieeffizienzindex: 24,5

Energieverbrauch: 0,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 329 kWh/annum

Nettoinhalt: 446 l

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Umgebungshinweis: Dieses Gerät ist für den Gebrauch bei

Umgebungstemperaturen von bis zu 25 °C bestimmt und daher nicht für die Verwendung in heißen Großküchen geeignet.

* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten

Informationen

Artikelnummer: 451600700

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): Umluftkühlung

Verkleidung außen: CHR 1.4016

Verkleidung innen: Innenbehälter aus Polystyrol, tiefgezogen, weiß

Bruttoinhalt: 600 l

Nettoinhalt: 446 l

Bruttogewicht: 111 kg

Nettogewicht: 98 kg

Temperaturbereich: 0 bis 8 °C bei 25 °C UT und 60 % RF

Klimaklasse: 3 (+25 °C UT und 60 % RF)

Abmessungen (mm)

Breite außen: 775

Tiefe außen: 716

Höhe außen: 1900

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

Mehr Informationen

Ablehnen

Konfigurieren

Technik

Kältemittel: R-600a

Kälteleistung: 170 W | -10 °C (VT)

Kältemittel Füllmenge: 70 g

Anschlusswert Elektro: 0,13 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Steuerung: elektronische Steuerung, Digitalanzeige

Energieeffizienzklasse: A

Energieverbrauch: 0,75 kWh/24h

Energieverbrauch: 329 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 24,5

Diese Website benutzt Cookies, die für den technischen Betrieb der Website erforderlich sind und stets gesetzt werden. Andere Cookies, die den Komfort bei Benutzung dieser Website erhöhen, der Direktwerbung dienen oder die Interaktion mit anderen Websites und sozialen Netzwerken vereinfachen sollen, werden nur mit Ihrer Zustimmung gesetzt.

[Mehr Informationen](#)

Ablehnen

Konfigurieren